

Bodenpflege Stein matt / Linoleum / PVC RM 532



Optimale Pflege und Schutz für matte Kunst- und Natursteinböden, Linoleum und PVC. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.



Eigenschaften

- Optimale Pflege und Schutz
- Frischt auf
- Verleiht seidenmatten Glanz
- Gut polierbar

Anwendungsgebiete

- matte Kunst- und Natursteinböden
- Linoleumböden
- PVC-Böden

Einsetzbar für

- Manuell
- Saugbohrer

Gebindegrößen	VE*	Teilenummer
1 l	6	6.295-776.0

* VE: Verpackungseinheit

Anwendung:

Bei erstmaliger Anwendung

- Boden saugen und nebelfeucht wischen.
- Wischmopp auswaschen und nebelfeucht auswringen.
- 10 ml/m² des Pflegeprodukts ausbringen, gleichmäßig mit Wischmopp abschnittsweise verteilen.
- Feuchten Pflegefilm vollständig trocknen lassen (ca. 20–30 min), anschließend Boden polieren.

Anwendung auf bereits gepflegten Böden

- Boden saugen.
- 30 ml/l ins Wischwasser geben, Boden nebelfeucht wischen, trocknen lassen und je nach Bedarf polieren.

Verarbeitungshinweise:

- Eingepflegte Böden 24 Std. aushärten lassen.
- Kein Wasser aufbringen.
- Keine Möbel verschieben oder mit Schuhen betreten.
- Frostfrei lagern.

Umwelteigenschaften:



Flasche und Etikett 100 % recycelbar



Flasche aus 45 % Recyclingmaterial hergestellt



Tenside biologisch abbaubar (anaerob - OECD 311)

Wir beraten Sie gerne:

Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com