

## HDS 12/18-4 S

Mit wassergekühltem, langsam laufendem, 4-poligem Elektromotor, robuster 3-Kolben-Axialpumpe und 2 Reinigungsmitteltanks ausgestatteter Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse.



Bestell-Nr.

1.071-959.0

- Robuste 3-Kolben-Axial-Pumpe
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- 2 Reinigungsmitteltanks mit Klarspülfunktion

### Technische Daten


|                                    |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| EAN-Code                           |             | 4066529078414      |
| Stromart                           | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50       |
| Fördermenge                        | l/h         | 500 - 1200         |
| Arbeitsdruck                       | bar / MPa   | 30 - 180 / 3 - 18  |
| Temperatur (bei Zulauf 12 °C)      | °C          | min. 80 - max. 155 |
| Verbrauch Heizöl bzw. Gas Volllast | kg/h        | 7,7                |
| Verbrauch Heizöl ecoefficiency     | g/h         | 6,1                |
| Anschlussleistung                  | kW          | 8                  |
| Anschlusskabel                     | m           | 5                  |
| Brennstofftank                     | l           | 25                 |
| Gewicht (mit Zubehör)              | kg          | 190                |
| Gewicht inkl. Verpackung           | kg          | 199,9              |
| Abmessungen (L x B x H)            | mm          | 1330 x 750 x 1060  |

### Ausstattung

|                                     |    |                     |
|-------------------------------------|----|---------------------|
| Handspritzpistole                   |    | EASY!Force Advanced |
| Länge HD-Schlauch                   | m  | 10                  |
| Typ HD-Schlauch                     |    | Longlife            |
| Spezifikation HD-Schlauch           |    | DN 8, 400 bar       |
| Strahlrohr                          | mm | 1050                |
| Powerdüse                           |    | ■                   |
| Druckabschaltung                    |    | ■                   |
| Option für den 2-Strahlrohr-Betrieb |    | ■                   |
| Pol-Wendestecker (3~)               |    | ■                   |
| Softdämpfungssystem (SDS)           |    | ■                   |
| Servo Control                       |    | ■                   |
| 2 Reinigungsmitteltanks             |    | ■                   |
| Trockenlaufschutz                   |    | ■                   |

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Hohe Wirtschaftlichkeit

- In der ecoefficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
- Durch eine optimale Anpassung der Brennerzyklen wird der Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20 % reduziert.



## Höchste Effizienz

- Bewährte und hoch effiziente Brennertechnologie „made in Germany“.
- 4-poliger Elektromotor mit 3-Kolben-Axialpumpe.
- Wassergekühlter Motor für hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.



## Umfangreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör direkt am Gerät

- Das komplette Zubehör kann direkt am Gerät untergebracht werden. Für Saugschlauch und Netzkabel gibt es 2 Haltehaken.
- Geräumiges Aufbewahrungsfach, z. B. für Reinigungsmittel, Handschuhe oder Werkzeug.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                            |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |   |
|--------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HOCHDRUCKPISTOLEN</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Handspritzpistolen</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| EASY!Force Advanced                        | 1  | 4.118-005.0 | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.                | ■ |
| EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch   | 2  | 4.111-050.0 | Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse. | □ |
| EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät         | 3  | 4.111-051.0 | Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern.   | □ |
| EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole | 4  | 4.111-052.0 | Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptern zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers.       | □ |
| <b>Servo-Control-Regler</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Servo-Control-Regler, 1100 l/h -           | 5  | 4.118-009.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.                                                                                                                          | ■ |
| <b>STRAHLROHRE</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Drehbare Strahlrohre</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                              |   |
| Strahlrohr, 1050 mm, drehbar               | 6  | 4.112-000.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                    | ■ |
| LED Düsenlicht                             | 7  | 2.680-002.0 | Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen. | □ |
| Strahlrohr, 250 mm, drehbar                | 8  | 4.112-027.0 | Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | □ |
| Strahlrohr, 400 mm, drehbar                | 9  | 4.112-024.0 | Strahlrohr, 400 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | □ |
| Strahlrohr, 600 mm, drehbar                | 10 | 4.112-007.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | □ |
| Strahlrohr, 840 mm, drehbar                | 11 | 4.112-006.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                     | □ |
| Strahlrohr, 1550 mm, drehbar               | 12 | 4.112-018.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                    | □ |
| Strahlrohr, 2050 mm, drehbar               | 13 | 4.112-021.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch                                                                                                                                                    | □ |
| Strahlrohrverlängerung, 1000 mm            | 14 | 4.112-048.0 | Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm.                                                                                                                              | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S 1.071-959.0



|                                                                 |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>STRAHLROHRE</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Doppelstrahlrohr</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Doppelstrahlrohr, 960 mm                                        | 15 | 2.112-016.0 | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z.B. Stallreinigung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Abgewinkeltes Strahlrohr</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr                                   | 16 | 4.112-029.0 | Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibles Strahlrohr</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Flexibles Strahlrohr, 1050 mm                                   | 17 | 4.112-035.0 | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Hochdruck Knickgelenk                                           | 18 | 4.112-057.0 | Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rinnenreiniger</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Rinnenreinigungsstrahlrohr                                      | 19 | 2.112-015.0 | Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Unterbodenstrahlrohr</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Unterbodenstrahlrohr                                            | 20 | 4.112-032.0 | Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zusatzhandgriff</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock                       | 21 | 4.321-380.0 | Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWERDÜSE</b>                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 25°</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Powerdüse 25°, 068                                              | 22 | 2.113-027.0 | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Powerdüse , 070                                                 | 23 | 2.113-028.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 0°</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Powerdüse 0°, 075                                               | 24 | 2.113-037.0 | Vollstrahl für besonders hartnäckige Verschmutzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 15°</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Powerdüse 15°, 070                                              | 25 | 2.113-049.0 | Flachstrahldüse für hartnäckige Verschmutzungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Powerdüse Spritzwinkel 40°</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Powerdüse 40°, 075                                              | 26 | 2.113-056.0 | Flachstrahl für hohe Flächenleistung - geeignet für empfindliche Oberflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| <b>Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| Hochdruckschlauch Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock  | 27 | 6.110-038.0 | Langlebiger, 10 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung und ANTI!Twist. Zugelassen für 400 bar Druck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-024.0 | 1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                                                                |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Standard mit beidseitiger Verschraubung</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                          | 29 | 6.110-031.0 | Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANTI!Twist und 10 m Länge.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                          | 30 | 6.110-030.0 | 15 m langer Hochdruckschlauch, DN 8, mit ANTI!Twist und auf beiden Seiten mit zeitsparender EASY!Lock-Handverschraubung bestückt.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                          | 31 | 6.110-032.0 | Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.                       | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                          | 32 | 6.110-014.0 | Komfortable Länge (30 m) und innovative EASY!Lock-Handverschraubung: Hochdruckschlauch (DN 8) mit ANTI!Twist für Drücke bis zu 315 bar.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>                   |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock             | 33 | 6.110-051.0 | Hochdruckschlauch (DN 6), 10 m lang, mit grauer, nicht zeichnender Außendecke. Für den Lebensmittelbereich zugelassen. Beidseitig mit schneller und stabiler EASY!Lock-Handverschraubung.         | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock             | 34 | 6.110-052.0 | Geeignet für den Lebensmittelbereich: 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8) mit nicht zeichnender, grauer Außendecke, ANTI!Twist und EASY!Lock-Handverschraubungen.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hochdruckschlauch Lebensmittel Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock    | 35 | 6.110-053.0 | Mit blauer, nicht zeichnender und gegen tierische Fette resistente Außendecke: langlebiger Hochdruckschlauch (DN 8) mit 10 m Länge, ANTI!Twist und beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonderschläuche</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Hochdruckschlauch gebogen, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 36 | 6.110-068.0 | Zum Anschluss an Schlauchtrommeln: Hochdruckschlauch, mit M 22 × 1,5-Anschluss und gebogener EASY!Lock-Handverschraubung. 1,5 m lang und geeignet für Arbeitsdrücke von bis zu 400 bar.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNKRAUTBESEITIGUNG</b>                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| WR 50                                                                          | 37 | 2.114-013.0 | In Kombination mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger ist die 50 cm breite Unkrautlanze WR 50 ideal zur Unkrautbeseitigung. Lieferung mit adaptivem Fahrwerk und integriertem Düsenadapter.       | <input type="checkbox"/> |
| WR 20 EASY!Lock                                                                | 38 | 2.114-014.0 | Für eine gründliche Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 20 zur Nutzung mit einem Heißwasser-Hochdruckreiniger. Ausgestattet mit einem 20 cm breiten Düsenbalken und integriertem Düsenadapter.    | <input type="checkbox"/> |
| WR 100 EASY!Lock                                                               | 39 | 2.114-015.0 | Komfortable und schnelle Unkrautbeseitigung: Unkrautlanze WR 100 mit Fahrwerk, 100 cm breitem Düsenbalken und integriertem Düsenadapter zur Verwendung mit Heißwasser-Hochdruckreinigern.         | <input type="checkbox"/> |
| WR 10 EASY!Lock                                                                | 40 | 2.114-016.0 | In Kombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern ermöglicht unsere Unkrautlanze WR 10 eine genauso schnelle wie gründliche Unkrautbeseitigung. Mit 10 cm großem Sprühkopf und Düsenadapter.       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                                             |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| eco!Booster TR 080                                                             | 41 | 2.113-089.0 | eco!Booster mit 50 % mehr Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 080).                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SNHELLKUPPLUNG</b>                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Schnellkupplung                                                                | 42 | 2.115-000.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S 1.071-959.0



|                                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SNHELLKUPPLUNG</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Stecknippel                                             | 43 | 2.115-001.0 | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| ABS Schlammsauger                                       | 44 | 2.641-798.0 | Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Anbausatz Betriebsstundenzähler                         | 45 | 2.853-192.0 | Anbausatz Betriebsstundenzähler zur Feststellung der Gerätelauzeit.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR HD</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Strahlpistole                                           | 46 | 2.869-067.0 | Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung – die Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>RAUCHGASROHR</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Abgasstutzen                                            | 47 | 4.656-079.0 | Abgasstutzen (Anschluss oval, Durchmesser 157 mm) zum Anschluss an Heißwasser-Hochdruckreiniger. Mit Zugunterbrecher für Rauchrohranschluss. Für Rauchrohrdurchmesser bis 200 mm.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Dichtungensatz mit 9x O-Ringen für TR-Gewinde           | 48 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER)</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Dreckfräser, groß</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Dreckfräser, groß, 070/080                              | 49 | 4.114-030.0 | Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                                                | <input type="checkbox"/> |
| Dreckfräser Vibrasoft, 080                              | 50 | 4.114-068.0 | Rotordüse Vibrasoft mit rotierendem Punktstrahl für 10-fache Reinigungsleistung. Langlebiger Dreckfräser dank Keramikdüse. Reduziert Vibrationen um bis zu 30 %, für höchste Ergonomie.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>MEHRFACHDÜSEN</b>                                    |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Winkel-Variodüse 0-90°</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Winkel-Variodüse, 055                                   | 51 | 4.113-008.0 | Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°-90° Spritzwinkel-"stufenlos". Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>DAMPFSTRAHLDÜSE / DÜSENSCHUTZ / KUGELDÜSENTRÄGER</b> |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Dampfstrahldüsen</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Dampfstrahldüse 50°                                     | 52 | 4.116-001.0 | Flachstrahl 50°, für Reinigungs- und Auftauarbeiten in der Dampfstufe – wie Auftauen von Sand und Kies, Enteisen von Schalungsmaterial, Entkonservieren von Fahrzeugen                       | <input type="checkbox"/> |
| Dampfstrahldüse 40°, 090                                | 53 | 2.114-010.0 | Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Dampfstrahldüse 40°, 110                                | 54 | 2.114-012.0 | Dampfdüse aus Messing für den Betrieb der HDS in Dampfstufe.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kugeldüsenenträger</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kugeldüsenenträger                                      | 55 | 4.764-012.0 | Zur berührungslosen Umschaltung von Rund- auf Flachstrahl sowie über eine Rändelmutter auf RM-Ansaugung im Niederdruck, ohne Düseneinsatz (gerätespezifische Kärcher Powerdüse zusätzlich)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSENVERSCHRAUBUNG / ABSTANDHALTER</b>               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| <b>Düsenverschraubung</b>                               |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Düsenverschraubung                                      | 56 | 4.112-011.0 | Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Rohrreinigungsschlauch, DN 6</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 57 | 6.110-046.0 | Bei dem 10 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 58 | 6.110-008.0 | Bei dem 20 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsschlauch, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 59 | 6.110-047.0 | Bei dem 30 m langen Rohrreinigungsschlauch handelt es sich um einen besonders flexiblen Hochdruck-Schlauch für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrreinigungsdüsen</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D21/090               | 60 | 4.765-003.0 | Der rotierende Punktstrahl nach vorne löst hartnäckigste Verschmutzungen. Die drei Strahlen nach hinten sorgen für den nötigen Vorschub sowie eine komfortable Handhabung.                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdrecksfräser D30/090               | 61 | 4.765-010.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse 100                           | 62 | 5.763-088.0 | Rohrreinigungsdüse mit einem Durchmesser von 24 mm. Mit 4 im 30°-Winkel nach hinten gerichteten Düsen.                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Rohrreinigungsdüse                               | 63 | 5.763-019.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 64 | 5.763-020.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm              | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 65 | 5.763-021.0 | Mit Innengewinde, verschiedene Strahlrichtungen für die saubere, umweltfreundliche Reinigung von verstopften Abflüssen und Rohren. Die Düsenöffnungen sind so ausgerichtet, dass sich die Düse mit Schlauch selbsttätig ins Rohr hineinzieht. Mit R 1/8" Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 × 30° nach hinten, Ø 30 mm                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>BODEN- UND FLÄCHENREINIGER</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Flächenreiniger FRV 30</b>                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Anbausatz Schlauchbefestigung                    | 66 | 2.642-528.0 | Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schmutzfänger                          | 67 | 2.642-532.0 | Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich.                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 30 Me</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flächenreiniger FR 30 Me                         | 68 | 2.111-013.0 | Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauch-Anschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FR 50 Me</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Flächenreiniger FR 50 Me                         | 69 | 2.111-023.0 | Mit 500 mm Arbeitsbreite eignet sich der FR 50 besonders für große Flächen. Heißwasserbeständig, Edelstahlgehäuse, 2-fache Keramiklagerung, komfortabler Schubbügel, nicht zeichnende Lenkrollen und integrierte RM-Zudosierung im Niederdruck. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FR</b>        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Düsenkit für FR, 1100 l/h - 1300 l/h             | 70 | 2.639-188.0 | Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (1100 bis 1300 l/h).                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                                       |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BODEN- UND FLÄCHENREINIGER</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Gerätespezifische Düsenkits für FRV</b>            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Düsenkit für FRV, 080                                 | 71 | 2.642-982.0 | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FRV 30 Me</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Flächenreiniger FRV 30 Me                             | 72 | 2.111-012.0 | Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 30 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungsschlauch FRV 30 Me und FRV 50 Me         | 73 | 4.441-040.0 | 5-m-Verlängerungsschlauch für FRV 30 Me. Inkl. Verbindungsmuffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenreiniger FRV 50 Me</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Flächenreiniger FRV 50 Me                             | 74 | 2.111-024.0 | Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen - dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHAUMSYSTEME</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <b>Becher-Schaumlanze</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h     | 75 | 4.112-065.0 | Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Sprühwinkeleinstellung und Ecobrass für Hochdruckreiniger von Kärcher.                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 76 | 4.112-069.0 | Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l-Tank.                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h        | 77 | 4.112-055.0 | Hochwertig, einfach, robust: Becher-Schaumlanze Basic 3 für Hochdruckreiniger mit 900-2500 l/h Schwemmlistung. Halbiert den Reinigungsmittelverbrauch bei bester Schaumqualität.                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic           | 78 | 5.071-414.0 | Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0).                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced        | 79 | 6.414-050.0 | Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inno Foam Set</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Inno Foam Set mit RM-Injektor                         | 80 | 2.112-000.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc., RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set                                         | 81 | 2.112-008.0 | HD-Schaumsystem zum Einsatz mit mobilen u. stationären HD / HDS Geräten für Reinigung u. Desinfektion. Doppelstrahlrohr m. Schaumdüse und Umschaltung auf HD-Strahl zum Klarspülen etc. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Easy Foam Set</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Easy Foam Set mit RM-Injektor                         | 82 | 2.112-010.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisiertem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set                                         | 83 | 2.112-011.0 | HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Düsenkits zu Inno / Easy Foam Set</b>              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000-1300 l/h         | 84 | 2.111-020.0 | Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHAUMSYSTEME</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Anbausatz Schaumdüse</b>                                   |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Anbausatz Schaumdüse                                          | 85 | 2.112-013.0 | Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUMISCHUNG / INJEKTOREN</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Reinigungsmittel-Injektor</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| RM-Injektor für Hoch- und Niederdruck (ohne Düsen)            | 86 | 4.637-032.0 | Zudosierung von Reinigungsmitteln. Im Hoch- und Niederdruck separat vom Gerät. Dosierung bis zu 15 %                                                               | <input type="checkbox"/> |
| RM-Injektor für Hochdruck (ohne Düse)                         | 87 | 4.637-033.0 | Reinigungsmittel-Zudosierung im Hochdruck 3-5%                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gerätespezifisches Düsenkit zu Bestell-Nr. 4.637-033.0</b> |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Düsenkit 1000-1200 l/h                                        | 88 | 4.769-013.0 | Für HD/HDS 1000 - 1200 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Düseneinsatz zu Bestell-Nr. 4.637-032.0</b>                |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Düseneinsatz ab 1100 l/h - HD                                 | 89 | 4.769-002.0 | Hochdruck für Geräte ab 1.100 l/h                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Düseneinsatz ab 1100 l/h - ND                                 | 90 | 4.769-006.0 | Niederdruck für Geräte ab 1.100 l/h                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>KUPPLUNGSTEILE</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Drehkupplung</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Drehkupplung                                                  | 91 | 4.111-021.0 | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Verbindungsstück</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler   | 92 | 4.111-022.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20                             | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler                                                   | 93 | 4.111-024.0 | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung                                         | 94 | 4.111-038.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                    |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                        | 95 | 4.111-029.0 | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                        | 96 | 4.111-030.0 | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                        | 97 | 4.111-031.0 | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11                                          | 98 | 4.111-032.0 | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S 1.071-959.0



|                                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KUPPLUNGSTEILE</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                                   | 99  | 4.111-033.0 | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                                   | 100 | 4.111-034.0 | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                                   | 101 | 4.111-035.0 | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                                   | 102 | 4.111-036.0 | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock                                 | 103 | 4.111-037.0 | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                   | 104 | 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHTROMMELN</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b>  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m          | 105 | 2.639-257.0 | Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m | 106 | 6.392-074.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m                | 107 | 6.392-083.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m                             | 108 | 6.392-106.0 | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m                  | 109 | 6.392-105.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m        | 110 | 6.392-076.0 | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl)                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m                            | 111 | 6.392-442.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss).    | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter verzinkt                                                   | 112 | 2.639-931.0 | Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl.                                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHTROMMELN</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage</b> |     |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Schwenkhalter Edelstahl                                                 | 113 | 2.641-867.0 | Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauchs.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommel</b>        |     |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S                          | 114 | 2.110-011.0 | Automatische Schlauchtrommel als leicht montierbarer Komplett-Anbausatz. Geeignet für die HDS-Mittel- und Superklasse. Für maximalen Komfort beim Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs.  | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S                   | 115 | 2.110-020.0 | Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz automatische Schlauchtrommel HDS M/S-Klasse                   | 116 | 2.110-030.0 | Automatische Schlauchtrommel inkl. 20 m teflonbeschichtetem Ultra Guard-HD-Schlauch. Der Komplettanbausatz ist leicht zu montieren und für die HDS-Mittel- und -Superklasse geeignet.         | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b>                                     |     |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Bürsten</b>                                                          |     |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Bürste hart                                                             | 117 | 6.960-133.0 | Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.      | <input type="checkbox"/> |
| Bürste medium                                                           | 118 | 6.960-134.0 | Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.      | <input type="checkbox"/> |
| Bürste weich                                                            | 119 | 6.960-135.0 | Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.      | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)                                     | 120 | 6.368-095.0 | Für 1100-1300 l/h Wasserleistung: Der wasserbetriebene 800 mm Bürstenkopf iSolar mit 2 gegenläufigen Scheibenbürsten und flexiblem Winkelgelenk macht Photovoltaikanlagen gleichmäßig sauber. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/h)                                     | 121 | 6.368-093.0 | Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 (400 mm Arbeitsbreite) ist für 1100-1300 l/h Wasserleistung ausgelegt. Für kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen (auch aufgeständerte).      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopstangen</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| TL Niederdruckadapter                                                   | 122 | 4.580-097.0 | TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet.                            | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 7 F                                                   | 123 | 4.762-609.0 | Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 7 H                                                   | 124 | 4.762-610.0 | Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. Dank Schnellverschlüssen einfach teleskopierbar. Reichweite bis zu 7 m.  | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 H                                                  | 125 | 4.762-611.0 | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.         | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 C                                                  | 126 | 4.762-612.0 | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                                           |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Teleskopstangen</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Teleskopstange TL 14 C                                    | 127 | 4.762-613.0 | Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben.  | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckadapter                                       | 128 | 4.775-154.0 | TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet.                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserenthärtung</b>                                   |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| WS 50                                                     | 129 | 6.368-463.0 | Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 50 reduziert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile.            | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                    | 130 | 6.368-464.0 | Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 100 reduziert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile.           | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator                                            | 131 | 6.368-465.0 | Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungs-Einheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schläuche</b>                                          |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| TL Hochdruckschlauch 7 m                                  | 132 | 6.392-978.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 7. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.             | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckschlauch 10 m                                 | 133 | 6.392-977.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 10. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.            | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckschlauch 14 m                                 | 134 | 6.392-976.0 | Hochwertiger, flexibler HD-Schlauch (mit Gummidecke) für den iSolar TL 14. Die Außenhaut verfügt über besonders gute Gleiteigenschaften beim Ein- und Ausfahren der Teleskopstange.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausätze und Adapter</b>                             |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| iSolar Absturzsicherung                                   | 135 | 6.988-152.0 | Zertifiziertes Personensicherungssystem für Dacharbeiten. Inhalt: Mitlaufendes Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und 15 m Kernmantelseil, Auffanggurt, Anschlagsschlinge und Stahlblech-Koffer. | <input type="checkbox"/> |
| <b>NASSSTRAHLEINRICHTUNG</b>                              |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Nassstrahleinrichtung (ohne Düse)</b>                  |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen)  | 136 | 4.115-000.0 | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung                                       | <input type="checkbox"/> |
| Nassstrahleinrichtung ohne Mengenregulierung (ohne Düsen) | 137 | 4.115-006.0 | Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Ohne Mengenregulierung                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Düsenkits für Nassstrahleinrichtung</b>                |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 070                    | 138 | 2.112-027.0 | Bestehend aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz - nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0   4.115-006.0.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borcarbiddüse</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Borcarbiddüse, für Geräte ab 1000 l/h                     | 139 | 6.415-083.0 | Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>FASS- UND BEHÄLTERRREINIGUNG</b>                       |     |             |                                                                                                                                                                                                |                          |
| Fassreiniger BC 14/12 C                                   | 140 | 2.112-020.0 | Der Fassreiniger BC 14/12 ist eine Spritzeinrichtung zur Innenreinigung von Behältern und Fässern - insbesondere Eichenholzfässern mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 600 Litern.     | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON HDS 12/18-4 S

### 1.071-959.0



|                                                                      |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WASSERANSCHLUSS</b>                                               |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Geka-Kupplung</b>                                                 |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 3/4"                              | 141 | 6.388-455.0 | mit Schlauchtülle                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Schlauchtülle, R 1"                                | 142 | 6.388-465.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Geka-Kupplung mit Innengewinde, R 1"                                 | 143 | 6.388-458.0 | mit Innengewinde                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugfilter</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Wasseransaugfilter                                                   | 144 | 6.414-956.0 | Zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä., Filtergehäuse aus Polyamid, Sieb aus Edelstahl, Maschenweite 800 µm, Anschluss 3/4" und 1", ohne Rückschlagventil                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückschlagventil                                      | 145 | 4.730-012.0 | Saugfilter aus Messing zum Ansaugen aus Teichen, Vorratsbehältern o.ä. Mit Rückschlagventil.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserfeinfilter</b>                                              |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Wasserfeinfilter universal, 25 µm                                    | 146 | 2.637-020.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 25 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".               | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter, mit Adapter                                        | 147 | 4.730-102.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 125 µm, max. Temperatur 50° C. Schützt das Gerät vor Schmutzteilen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 3/4", mit Adapter 1".              | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfeinfilter, 100 µm, R 1"                                       | 148 | 2.638-270.0 | Wasser-Feinfilter, Maschenweite 100 µm, max. Temperatur 60° C. Zur Montage am Geräteeingang. Schützt das Gerät vor Schmutzteilen im Wasser. Wassermenge bis 1.200 l/h. Anschluss 1".  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wasserzuführungsschlauch</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Wasserzuführungsschlauch                                             | 149 | 4.440-207.0 | NW 19 R1" / R 3/4", bis 85 °C, für Saugbetrieb mit Kupferlitze zur Erdung des Geräts                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                      | 150 | 4.440-270.0 | NW 19 R1" / R1", bis 85 °C                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>WASCHBÜRSTEN</b>                                                  |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Aufsteckbare Waschbürste</b>                                      |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Aufsteckbare Waschbürste                                             | 151 | 4.113-001.0 | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß TR Gewinde                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotierende Waschbürste</b>                                        |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten           | 152 | 4.113-002.0 | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Naturhaarbörsten       | 153 | 4.113-005.0 |                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                                    |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Anbausatz Flammüberwachung</b>                                    |     |             |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Anbausatz Flammüberwachung für HDS Kompakt-, Mittel- und Superklasse | 154 | 2.644-475.0 | Lichtfühler zur Überwachung der Brennerflamme. Die Funktionsweise des Lichtfühlers: Beim Erlöschen der Flamme wird die Brennstoffzufuhr unterbrochen.                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.