



HD 9/50 Ge Cage

Bis zu 500 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt die sichere Kranverladung. Mit Sackkarrenprinzip für leichten Transport.



1 Industrie-Handspritzpistole

- Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.

2 Drehzahlregulierung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.



HD 9/50 Ge Cage

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.367-506.0	
EAN-Code	4039784731035	
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 – max. 500 / 15 – max. 50
Fördermenge	l/h	500 – 900
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Antrieb	Honda GX 660 Benzin	
Kraftstoff	Benzin	
Pumpentyp	Höchstleistungs-Kärcher-Kurbelwellenpumpe	
Motorleistung	kW	16
Gewicht ohne Zubehör	kg	122
Gewicht (mit Zubehör)	kg	135
Abmessungen (L × B × H)	mm	930 × 800 × 920

Ausstattung

Elektrostart	■	
Hochdruckschlauch	m	10 / Heavy duty
Handspritzpistole	Industripistole	
Edelstahlstrahlrohr	mm	700
Flachstrahldüse	■	
Sicherheitsventil	■	
Betriebsstundenzähler	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge				Preis	Beschreibung	
Hochdruckschläuche									
HD-Schlauch	1	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5	■
	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.	□
	3	6.391-857.0							□
	4	6.391-020.0						Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 x 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 640 bar Arbeitsdruck.	□
	5	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	□
	6	6.391-847.0						650 bar, M 22 x 1,5.	□
	7	6.391-019.0						Langlebiger, abriebfester und flexibler Schlauch mit der Anschlussgröße M 22 x 1,5 und mehrlagiger Stahlummantelung. Geeignet für bis zu 620 bar Arbeitsdruck.	□
Pistolen									
Kärcher Industripistole	8	4.775-824.0						650 bar - Industrie-Handspritzpistole mit optimierten Durchfluss. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.	■
Strahlrohre									
Strahlrohr	9	4.760-679.0						Mit Düsenaufnahme.	■
	10	4.760-653.0							□
	11	4.760-675.3							□
	12	4.760-677.0							□
Strahlrohr Verlängerung	13	4.760-699.0						Strahlrohrverlängerung 800 mm, 65 MPa.	□
Powerdüsen									
Flachstrahldüse	14	5.765-163.0						15°-Flachstrahldüse 15028 für Hochdruckreiniger HD 9/50. Geeignet für bis zu 500 bar und bis zu 900 l/h (Benzin, 60 Hz).	■
Punktstrahldüse	15	5.765-160.0						Punktstrahldüse 0028 für Hochdruckreiniger HD 9/50. Geeignet für bis zu 500 bar Arbeitsdruck und bis zu 900 l/h (Benzin, 60 Hz).	□
Anbausätze									
ABS Wassermangelsicherung	16	2.641-923.0						für Benzinmotoren	□
ABS Lenkrollen	17	2.851-028.0						ABS Lenkrollen.	□
Kupplungen und Verbinder									
Kupplung	18	4.403-004.0						Zum Verbinden und Verlängern von HD-Schläuchen. Anschluss 2 x M 22 x 1,5. Material: Edelstahl.	□
Edelstahl-Verschraubungsfett	19	6.280-180.0						Verhindert das Festsitzen von Gewindeverbindungen.	□
Einstrahlige Rotordüsen									
Reparatursatz Power Rotary Jet F8	20	6.025-437.0						Reparatursatz für Power Rotary Jet mit der Bestell-Nr. 6.415-915.0. Geeignet für 500 bar Druck und 900 l/h Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring (28 x 2).	□
Werkzeug zum Wechsel des Rotorsitzes	21	6.025-233.0						Für F3, F4, F1, F25.	□
Power Rotary Jet F8	22	6.415-069.0						500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, Edelstahlausführung.	□
Reparatursatz Power Rotary Jet F8 030	23	6.812-000.0						Reparatursatz für Power Rotary Jet. Geeignet für bis zu 500 Bar Druck und 900 Liter pro Stunde Wassermenge. Beinhaltet Rotor, Sitz und O-Ring.	□
Schraubdüsen F21									
Blinddüse F21	24	6.025-237.0						Schraubbare Blinddüse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Länge				Preis	Beschreibung	
Rundstrahldüse F21, Saphir	25	6.025-222.0						Schraubbare Saphir-Rundstrahldüse F21 mit 0,70 mm Durchmesser. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck.	☐
Rohrreinigung									
Fußventil Rohrreinigung	26	6.470-223.0						Das Fußventil ermöglicht den komfortablen und sicheren Einsatz des Zubehörs zur effektiven Rohrreinigung.	☐
Rohrreinigungsdüse, Standard	27	4.765-013.0						Rohrreinigungsdüse Standard für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.	☐
Rohrreinigungsdüse, Quattro	28	4.765-019.0						Rohrreinigungsdüse Quattro (500/15) für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Konfiguration der Stoherdüse ist 3-mal rückwärts und 1-mal vorwärts gerichtet.	☐
Rohrreinigungsdüse, Rotor	29	5.763-095.0						Rohrreinigungsdüse Rotor für Schläuche zur Rohrreinigung mit Gewindeanschluss G1/4". Die Düsenkonfiguration: 3-mal rückwärts gerichtet.	☐
Rohrreinigungsschlauch	30	6.392-401.0						Der flexible Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. 10 m lang. Gewindeanschluss für Düse G1/4".	☐
	31	6.392-402.0						Flexibler Hochdruckschlauch (DN 8) für die gründliche Rohrreinigung. Mit Gewindeanschluss für Düse G1/4" und 20 m lang.	☐
	32	6.392-403.0						Zur gründlichen Rohrreinigung: flexibler, 30 m langer Hochdruckschlauch mit Gewindeanschluss für Düse G1/4".	☐
Flächenreiniger									
Flächenreiniger FRI 50 Me	33	2.643-577.0						Flächenreiniger für effiziente Flächenreinigungen bis 500 bar sowie Heißwasserreinigungen bis 100 °C. 4 komfortablen Lenkrollen. Gerätespezifische Düsenkits müssen separat bestellt werden.	☐
Düsenpaket 015 FRI 50 Me	34	6.415-044.0						Gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FRI 50 Me. Düsengröße: 015.	☐
Abrasivestrahler									
Notwendiger Adapter für Abrasivestrahler	35	5.401-325.0						Erforderlicher Adapter für Abrasivestrahler (M 20 x 1 IG auf 9/16" UNF AG.)	☐
Abrasivestrahler	36	9.872-250.0						Abrasivestrahlkopf zum Nasssandstrahlen. Düsengröße: 3 x 0,6. Beinhaltet nur den Strahlkopf. Ohne Schlauch und Lanze.	☐
Ersatzdüse für Abrasivestrahler	37	6.025-346.0						Ersatzdüse für Abrasivestrahlkopf aus Borcarbid. Farbe Blau.	☐
Düse F98 für Abrasivestrahler	38	6.025-256.0						0,6 mm	☐
Sauglanze	39	6.025-258.0						zum Ansaugen von Strahlmittel	☐
Abrasivestoffschlauch	40	6.025-308.0						Abrasivestoffschlauch.	☐
Einbauwerkzeug für Düsenatz	41	6.025-257.0						Für Düsen F98	☐
Abrasivestoff	42	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	☐
	43	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	☐
Mehrstrahlige Rotordüsen									
Düsenkörper	44	9.917-677.0						Drehdurchführung mit stufenloser Drehzahlregelung. Inklusive Schutzrohr.	☐
Düsensträgerkopf TD09	45	9.899-828.0						6-strahliger Düsensträger für Düse F21. Geeignet für bis zu 3000 bar Arbeitsdruck. Mit 35° Strahlwinkel, inklusive Schutzscheibe und Strömungsgleichrichter.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.