




NT 65/2 Tact²

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Dabei verfügt der NT 65/2 Tact² serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.



1 Einfach hin und wieder weg

- Verstellbarer Schubbügel und große Räder garantieren einen leichten Transport zum Einsatzort auch auf unebenem Untergrund.

2 Intelligente Zubehöraufbewahrung

- So kann zum Beispiel die Bodendüse richtungsunabhängig und schnell fixiert werden.

3 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Der Flachfilter kann von der sauberen Seite aus entnommen werden und ist in 2 Hälften geteilt, die abwechselnd durch gezielte Luftstöße gereinigt werden.
- Feinstäube können den Filter nicht verstopfen. Der Luftstrom bleibt über lange Zeit konstant hoch.

4 Gesichert und griffbereit

- Werkzeuge lassen sich auf dem Kopf genauso gut und sicher ablegen wie Kleinteile und Flaschen.



NT 65/2 Tact²

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Antistatiksysteem
- Verstellbarer Schubbügel

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-286.0	
EAN-Code	4039784714953	
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	65
Behältermaterial	Kunststoff	
Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite	DN 40	
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Anzahl Motoren	2	
Gewicht	kg	24,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	575 x 490 x 880

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / elektrisch leitend	Stoßfester Umlaufschutz	■
Saugrohr	Stück x m	2 x 0,5 / Metall	Schubbügel	■
Filtertüte	Stück	1 / Papier	Schutzklasse	I
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Stopplenkrolle	■
Fugendüse	■			
Ablassschlauch (ölbeständig)	■			
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge	■			
Antistatiksysteem	■			
Eco-Filterssystem	■			
Flachfaltenfilter	Papier			
Filterabreinigung	Tact Filter Clean			

■ Im Lieferumfang enthalten.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfilter Papier									
Flachfilter Papier	1	6.907-276.0	1 Stück					Flachfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Absaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	■
Krümmern, Kunststoff									
Krümmern elektrisch leitend NW40	2	2.889-172.0	1 Stück	40				Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmern, Kunststoff	3	5.031-718.0	1 Stück	35				Krümmern aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmern, Kunststoff, elektrisch leitend	4	5.031-939.0	1 Stück	35				Elektrisch leitendes Krümmern aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	5	5.032-427.0	1 Stück	40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmern (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Allzweckdüse Nass/Trocken DN40	7	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Allzweckdüse Nass-/Trocken	9	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse DN40	10	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	□
Nass-/Trockenbodendüse Standard DN35	11	2.889-173.0	1 Stück	35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse Standard DN40	12	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse DN 40 300mm 1:50	13	5.130-655.0							■
Fugendüse	14	6.900-385.0	1 Stück	35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	15	6.900-922.0	1 Stück	35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	16	6.905-817.0	1 Stück	40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	17	2.889-194.0	1 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohr	18	6.902-081.0	1 Stück	40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	19	6.906-531.0	1 Stück	40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	20	6.902-154.0	1 Stück	35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	☐
Flachfilter PES									
Flachfilter PES	21	6.907-277.0	1 Stück					Flachfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	☒
Flachfilter HEPA, Staubklasse H									
Flachfilter HEPA	22	6.904-364.0	1 Stück					Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	☐
Flachfilter PTFE									
Flachfilter PTFE	23	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	☐
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	24	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	☐
Papierfiltertüten									
Papierfiltertüten	25	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, O) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	☐
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	26	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack.	☐
Stofffilter									
Membranfilter	27	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	☐
Vliesfiltertüten									
Vliesfiltertüten	28	2.885-753.0	5 Stück					Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.	☐
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl	29	6.903-141.0	1 Stück	35				Edelstahl, gebogen, DN 35	☐
	30	6.902-079.0	1 Stück	40				Edelstahl, gebogen, DN 40	☐
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall	31	6.900-519.0	1 Stück	35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	☐
	32	6.900-276.0	1 Stück	40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	☐
Autosaugdüsen									
Autodüse	33	6.900-952.0	1 Stück	40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	34	6.902-104.0	1 Stück	35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	35	6.902-105.0	1 Stück	40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Rohrsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	36	6.903-035.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	37	6.903-036.0	1 Stück	35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugrohre, Metall									
Saugrohr	38	6.900-514.0	1 Stück	35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	☐
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	39	2.889-191.0	1 Stück	35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	☐
Sonstiges									
Adapter Anschluss elektr. leitend	40	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	☐
CS 40 Me	41	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Umbausatz nicht leitende Medien									
UBS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	42	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche komplett (Clipsystem)								
Saugschlauch, elektrisch leitend	1	2.889-141.0	1 Stück	40	4 m		4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	■
Saugschlauch	2	4.440-678.0	1 Stück	40	4 m		Mit Krümmer, C DN 40.	□
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	3	4.440-728.0	1 Stück	40	4 m		Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	4	2.889-137.0	1 Stück	35	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	□
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	5	2.889-138.0	1 Stück	40	4 m		4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	40	2,5 m		Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	40	4 m		Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-142.0	1 Stück	40	2,5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	□
T / NT Saugschlauch DN 35	9	2.889-161.0	1 Stück	35	2 m		2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig.	□
Saugschläuche (Clipsystem)								
Saugschlauch	10	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	■
	11	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	□
	12	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	□
	13	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m		Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.	□
	14	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	□
	15	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m		Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	□
Reparatursets								
Reparaturset, C 40	16	2.639-873.0	1 Stück	40			Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	□
Reparaturset, DN 61	17	2.862-038.0	1 Stück	61			Reparaturset Saugschlauch.	□
Saugschläuche komplett								
Saugschlauch, kpl.	18	4.440-264.0	1 Stück	61	4 m		Kunststoff.	□
Saugschlauch kpl.	19	4.440-328.0	1 Stück	61	3 m		Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.	□
Saugschlauch, kpl.	20	4.440-467.0	1 Stück	61	10 m		Kunststoff.	□
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	21	4.440-613.0	1 Stück	61	4 m		Ölbeständig.	□
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	22	4.440-616.0	1 Stück	61	4 m		Elektrisch leitend.	□
Saugschlauch kpl.	23	4.440-263.0	1 Stück	40	4 m		Kunststoff.	□
	24	4.440-303.0	1 Stück	40	4 m		Ölbeständig.	□
	25	4.440-463.0	1 Stück	40	10 m		Kunststoff.	□
	26	4.440-466.0	1 Stück	40	10 m		Elektrisch leitend, Kunststoff.	□
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	27	4.440-612.0	1 Stück	40	10 m		Ölbeständig.	□
Verbindungsmuffen								
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	28	6.902-077.0	1 Stück	32			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	□
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	29	6.900-286.0	1 Stück	40			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	□
Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde	30	6.902-078.0	1 Stück	61				□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



31



32

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Preis	Beschreibung	
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	31	6.906-344.0	1 Stück	40	2,5 m			Für alle C-40-Schläuche.	☐
	32	2.889-146.0	1 Stück	40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²

1.667-286.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
Anbausatz Y-Stück								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35			Verteilerstück, Kunststoff.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35			Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
	4	5.407-111.0	1 Stück	40			Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0						☐
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 35	6	5.407-006.0						☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.	☐
	8	5.453-048.0	1 Stück	35			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.	☐
	9	5.453-049.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. Nur NT-Sauger.	☐
	10	5.453-050.0	1 Stück	35			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
	11	5.453-051.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend.	☐
	12	5.453-052.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	13	5.453-016.0	1 Stück	35			Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.	☐
	14	5.453-026.0	1 Stück	35			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.	☐
	15	6.902-059.0	1 Stück	35			Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.	☐
	16	6.902-095.0	1 Stück	35			Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.	☐
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.	☐
Reduziermuffen								
Reduziermuffe	18	5.407-108.0	1 Stück	40			Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.	☐
	19	5.407-113.0	1 Stück	40			Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.	☐
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)								
Reduziermuffe	20	6.902-017.0	1 Stück	40			Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	21	6.902-072.0	1 Stück	35			Von DN 35 auf DN 32, Metall.	☐
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen								
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	22	2.860-117.0	1 Stück				DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Nennweite				Preis	Beschreibung	
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Zubehörset Autoreinigung	1	2.862-166.0	DN 35					Autoreinigungsset.	☐
NT-Saugset, DN 40, elektrisch leitend	2	2.638-147.0	DN 40					Nass-/Trockensaugset, elektrisch leitend.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

NT 65/2 TACT²
1.667-286.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Siebkörbe								
Siebkorb IVC	1	5.731-645.0					Mit 4,0-mm-Lochdurchmesser.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.