




## NT 75/2 Tact² Me Tc

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.



4 SSING PICTURE: M:\print\  
nt\_75\_2\_tact2\_app\_ant\_8\_  
CI15502x502\_61978.tif

### 1 Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.

### 2 Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.

### 3 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gummnetz-kabel (10 Meter).

### 4 Viel rein, schnell raus mit dem Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.



## NT 75/2 Tact² Me Tc

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

### Technische Daten

|                                |                    |                         |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Bestell-Nr.</b>             | 1.667-289.0        |                         |
| <b>EAN-Code</b>                | 4039784727274      |                         |
| <b>Stromart</b>                | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>               | <b>l/s</b>         | 2 x 74                  |
| <b>Vakuum</b>                  | <b>mbar / kPa</b>  | 254 / 25,4              |
| <b>Behälterinhalt</b>          | <b>l</b>           | 75                      |
| <b>Behältermaterial</b>        | Edelstahl          |                         |
| <b>Aufnahmeleistung</b>        | <b>W</b>           | max. 2760               |
| <b>Standardnennweite</b>       | DN 40              |                         |
| <b>Kabellänge</b>              | <b>m</b>           | 10                      |
| <b>Schalldruckpegel</b>        | <b>dB(A)</b>       | 73                      |
| <b>Anzahl Motoren</b>          | 2                  |                         |
| <b>Gewicht</b>                 | <b>kg</b>          | 29                      |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b> | <b>mm</b>          | 685 x 560 x 920         |

### Ausstattung

|                                             |                       |                           |                                |                   |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Saugschlauch</b>                         | <b>m</b>              | 4 / mit Krümmer           | <b>Filterabreinigung</b>       | Tact Filter Clean |
| <b>Saugrohr</b>                             | <b>Stück x m / mm</b> | 2 x 0,55 / 40 / Edelstahl | <b>Stoßfester Umlaufschutz</b> | ■                 |
| <b>Filtertüte</b>                           | <b>Stück</b>          | 1 / Papier                | <b>Schubbügel</b>              | ■                 |
| <b>Nass-/Trockenbodendüse</b>               | <b>mm</b>             | 360                       | <b>Schutzklasse</b>            | II                |
| <b>Fugendüse</b>                            | ■                     |                           | <b>Stopplenkrolle</b>          | ■                 |
| <b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>         | ■                     |                           |                                |                   |
| <b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b> | ■                     |                           |                                |                   |
| <b>Eco-Filterssystem</b>                    | ■                     |                           |                                |                   |
| <b>Edelstahlbehälter</b>                    | ■                     |                           |                                |                   |
| <b>Flachfaltenfilter</b>                    | PES                   |                           |                                |                   |
| <b>Kippfahrgestell</b>                      | ■                     |                           |                                |                   |

■ Im Lieferumfang enthalten.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

## 1.667-289.0

**KÄRCHER**



|                                                |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge  | Breite | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                         |   |
|------------------------------------------------|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Flachfilter Papier</b>                      |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Flachfilter Papier                             | 1  | 6.907-276.0 | 1 Stück |           |        |        |       | Flachfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.                                                                | ■ |
| <b>Krümmern, Kunststoff</b>                    |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Krümmern elektrisch leitend NW40               | 2  | 2.889-172.0 | 1 Stück | 40        |        |        |       | Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.                                                        | ■ |
| Krümmern, Kunststoff                           | 3  | 5.031-718.0 | 1 Stück | 35        |        |        |       | Krümmern aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).                            | □ |
| Krümmern, Kunststoff, elektrisch leitend       | 4  | 5.031-939.0 | 1 Stück | 35        |        |        |       | Elektrisch leitender Krümmern aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.                                     | □ |
|                                                | 5  | 5.032-427.0 | 1 Stück | 40        |        |        |       | Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmern (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.                                                                                             | □ |
| <b>Bodendüsen</b>                              |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40 | 6  | 2.889-153.0 | 1 Stück | 40        |        | 360 mm |       | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.                                                                                                                | ■ |
| Allzweckdüse Nass/Trocken DN40                 | 7  | 6.903-018.0 | 1 Stück | 40        |        | 370 mm |       | Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.         | □ |
| Allzweckdüse Nass/Trocken                      | 8  | 6.906-383.0 | 1 Stück | 40        |        | 450 mm |       | Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Allzweckdüse Nass-/Trocken                     | 9  | 6.906-384.0 | 1 Stück | 35        |        | 370 mm |       | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse DN40                    | 10 | 2.889-117.0 | 1 Stück | 40        |        | 400 mm |       | Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.                                                        | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse Standard DN35           | 11 | 2.889-173.0 | 1 Stück | 35        |        | 300 mm |       | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.                                                  | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse Standard DN40           | 12 | 2.889-174.0 |         |           |        |        |       | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.                                             | □ |
| <b>Fugendüsen</b>                              |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Fugendüse DN 40 300mm 1:50                     | 13 | 5.130-655.0 |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                      | ■ |
| Fugendüse                                      | 14 | 6.900-385.0 | 1 Stück | 35        | 210 mm |        |       | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.                                                                                                         | □ |
|                                                | 15 | 6.900-922.0 | 1 Stück | 35        | 500 mm |        |       | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.                                                                                                             | □ |
|                                                | 16 | 6.905-817.0 | 1 Stück | 40        | 400 mm |        |       | Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.                                                                                                             | □ |
| <b>Saugrohre, Edelstahl</b>                    |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                                      |   |
| Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm              | 17 | 2.889-194.0 | 1 Stück | 40        | 550 mm |        |       | Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).                                                                                                                                                                | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

## 1.667-289.0



**KÄRCHER**


|                                                |    | Bestell-Nr. | Anzahl   | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|----------|-----------|-------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Saugrohr                                       | 18 | 6.902-081.0 | 1 Stück  | 40        | 0,5 m |        |       | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 19 | 6.906-531.0 | 1 Stück  | 40        | 1 m   |        |       | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 20 | 6.902-154.0 | 1 Stück  | 35        | 0,5 m |        |       | 0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trocken-sauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsau-gen korrosiver Bestandteile.                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flachfilter HEPA, Staubklasse H</b>         |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Flachfilter HEPA                               | 21 | 6.904-364.0 | 1 Stück  |           |       |        |       | Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfa-serlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von ge-sundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flachfilter PES</b>                         |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Flachfilter PES                                | 22 | 6.907-277.0 | 1 Stück  |           |       |        |       | Flachfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendun-gen.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flachfilter PTFE</b>                        |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Flachfilter PTFE                               | 23 | 6.907-449.0 | 1 Stück  |           |       |        |       | Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-ge-prüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haften-de Materialien.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nassfilterbeutel</b>                        |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Nassfilterbeutel                               | 24 | 6.904-252.0 | 5 Stück  |           |       |        |       | Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Papierfiltertüten</b>                       |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Papierfiltertüten                              | 25 | 6.904-285.0 | 5 Stück  |           |       |        |       | 5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, O) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b> |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Plastiksack zur staubfreien Entsorgung         | 26 | 6.900-698.0 | 10 Stück |           |       |        |       | PE - Plastiksack.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stofffilter</b>                             |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Membranfilter                                  | 27 | 6.904-282.0 | 1 Stück  |           |       |        |       | Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vliesfiltertüten</b>                        |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Vliesfiltertüten                               | 28 | 2.885-753.0 | 5 Stück  |           |       |        |       | Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Krümmen, Edelstahl</b>                      |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Krümmen, Edelstahl                             | 29 | 6.903-141.0 | 1 Stück  | 35        |       |        |       | Edelstahl, gebogen, DN 35                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 30 | 6.902-079.0 | 1 Stück  | 40        |       |        |       | Edelstahl, gebogen, DN 40                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Krümmen, Metall</b>                         |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Krümmen, Metall                                | 31 | 6.900-519.0 | 1 Stück  | 35        |       |        |       | Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.). | <input type="checkbox"/> |
|                                                | 32 | 6.900-276.0 | 1 Stück  | 40        |       |        |       | Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Autosaugdüsen</b>                           |    |             |          |           |       |        |       |                                                                                                                                                                                               |                          |
| Autodüse                                       | 33 | 6.900-952.0 | 1 Stück  | 40        |       | 90 mm  |       | Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

## 1.667-289.0

**KÄRCHER**


|                                                  |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge  | Breite | Preis | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fahrbahndüsen</b>                             |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fahrbahndüse                                     | 34 | 4.130-400.0 | 1 Stück | 40        |        | 611 mm |       | Die Metall-Fahrbahndüse ist höhenverstellbar und verfügt über Bürstenstreifen. Sie eignet sich nur für die Tc Variante.                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>           |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°                   | 35 | 6.902-104.0 | 1 Stück | 35        | 220 mm |        |       | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 36 | 6.902-105.0 | 1 Stück | 40        | 220 mm |        |       | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rohrabsaugdüsen</b>                           |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Rohrbürste 35/100                                | 37 | 6.903-035.0 | 1 Stück | 35        |        |        |       | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbürste 35/200                                | 38 | 6.903-036.0 | 1 Stück | 35        |        |        |       | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                         |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Saugrohr                                         | 39 | 6.900-514.0 | 1 Stück | 35        | 0,5 m  |        |       | Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm               | 40 | 2.889-191.0 | 1 Stück | 35        | 550 mm |        |       | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sonstiges</b>                                 |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| Adapter Anschluss elektr. leitend                | 41 | 5.031-436.0 |         |           |        |        |       | Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.        | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me                                         | 42 | 2.863-026.0 | 1 Stück |           |        |        |       | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>           |    |             |         |           |        |        |       |                                                                                                                                                                                              |                          |
| UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap | 43 | 2.642-602.0 | 1 Stück |           |        |        |       | Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

## 1.667-289.0

**KÄRCHER**


|                                              |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge | Preis | Beschreibung                                                                                                              |                                     |
|----------------------------------------------|----|-------------|---------|-----------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>   |    |             |         |           |       |       |                                                                                                                           |                                     |
| Saugschlauch, elektrisch leitend             | 1  | 2.889-141.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | 4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch                                 | 2  | 4.440-678.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Mit Krümmer, C DN 40.                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend | 3  | 4.440-728.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, elektrisch leitend             | 4  | 2.889-137.0 | 1 Stück | 35        | 4 m   |       | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.                           | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch DN 40, Länge 4 m                | 5  | 2.889-138.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | 4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch                                 | 6  | 2.889-139.0 | 1 Stück | 40        | 2,5 m |       | Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, ölbeständig                    | 7  | 2.889-140.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, elektrisch leitend             | 8  | 2.889-142.0 | 1 Stück | 40        | 2,5 m |       | Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.                                  | <input type="checkbox"/>            |
| T / NT Saugschlauch DN 35                    | 9  | 2.889-161.0 | 1 Stück | 35        | 2 m   |       | 2 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, DN 35. Ideal für Kärcher Trockensauger. Robust, flexibel und langlebig. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Reparatursets</b>                         |    |             |         |           |       |       |                                                                                                                           |                                     |
| Reparaturset, C 40                           | 10 | 2.639-873.0 | 1 Stück | 40        |       |       | Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Reparaturset, DN 61                          | 11 | 2.862-038.0 | 1 Stück | 61        |       |       | Reparaturset Saugschlauch.                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>            |    |             |         |           |       |       |                                                                                                                           |                                     |
| Saugschlauch                                 | 12 | 6.906-279.0 | 1 Stück | 40        | 10 m  |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 13 | 6.906-321.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 14 | 6.906-714.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 15 | 6.906-546.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Mit Bajonett- und Clipanschluss, elektrisch leitend, C 40.                                                                | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 16 | 6.906-635.0 | 1 Stück | 40        | 16 m  |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 17 | 6.906-877.0 | 1 Stück | 40        | 10 m  |       | Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Saugschläuche komplett</b>                |    |             |         |           |       |       |                                                                                                                           |                                     |
| Saugschlauch, kpl.                           | 18 | 4.440-264.0 | 1 Stück | 61        | 4 m   |       | Kunststoff.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch kpl.                            | 19 | 4.440-328.0 | 1 Stück | 61        | 3 m   |       | Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt.                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, kpl.                           | 20 | 4.440-467.0 | 1 Stück | 61        | 10 m  |       | Kunststoff.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, kpl., ölbeständig              | 21 | 4.440-613.0 | 1 Stück | 61        | 4 m   |       | Ölbeständig.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend       | 22 | 4.440-616.0 | 1 Stück | 61        | 4 m   |       | Elektrisch leitend.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch kpl.                            | 23 | 4.440-263.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Kunststoff.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 24 | 4.440-303.0 | 1 Stück | 40        | 4 m   |       | Ölbeständig.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 25 | 4.440-463.0 | 1 Stück | 40        | 10 m  |       | Kunststoff.                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
|                                              | 26 | 4.440-466.0 | 1 Stück | 40        | 10 m  |       | Elektrisch leitend, Kunststoff.                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, kpl., ölbeständig              | 27 | 4.440-612.0 | 1 Stück | 40        | 10 m  |       | Ölbeständig.                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Verbindungsmuffen</b>                     |    |             |         |           |       |       |                                                                                                                           |                                     |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 28 | 6.902-077.0 | 1 Stück | 32        |       |       | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde    | 29 | 6.900-286.0 | 1 Stück | 40        |       |       | Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde    | 30 | 6.902-078.0 | 1 Stück | 61        |       |       |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

## 1.667-289.0



|                                     |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Länge |  | Preis | Beschreibung                                                    |                          |
|-------------------------------------|----|-------------|---------|-----------|-------|--|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Verlängerungsschläuche (Clipsystem) |    |             |         |           |       |  |       |                                                                 |                          |
| Verlängerungsschlauch               | 31 | 6.906-344.0 | 1 Stück | 40        | 2,5 m |  |       | Für alle C-40-Schläuche.                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                     | 32 | 2.889-146.0 | 1 Stück | 40        | 2,5 m |  |       | Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m. | <input type="checkbox"/> |

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

## 1.667-289.0

**KÄRCHER**


|                                                                    |    | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite |  | Preis | Beschreibung                                                                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|-----------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Anbausatz Y-Stück</b>                                           |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Anbausatz Y-Stück                                                  | 1  | 2.637-217.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Verteilerstück, Kunststoff.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>                        |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Anschlussmuffe C DN 35                                             | 2  | 5.407-112.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Anschluss C-35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.                 | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C DN 40                                             | 3  | 5.407-109.0 | 1 Stück | 40        |  |       | Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 4  | 5.407-111.0 | 1 Stück | 40        |  |       | Anschluss C-40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                                 | 5  | 5.407-005.0 |         |           |  |       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 35                                 | 6  | 5.407-006.0 |         |           |  |       |                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b> |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL                            | 7  | 5.453-042.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Kunststoff, anpassbar von DN 26-36 (Te/Eco M/H), elektrisch leitend.           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 8  | 5.453-048.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm / 38 mm, elektrisch leitend.                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 9  | 5.453-049.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend. Nur NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 10 | 5.453-050.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 11 | 5.453-051.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, elektrisch leitend.                              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 12 | 5.453-052.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm / 38,8 mm, elektrisch leitend.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>                  |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35                  | 13 | 5.453-016.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Kunststoff, anpassbar von DN 26-36.                                            | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 14 | 5.453-026.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 / 38,8 mm.                                       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 15 | 6.902-059.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm.                                                  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 16 | 6.902-095.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 / 38,8 mm, elektrisch leitend.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                        |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Erweiterungsstück DN 40 - DN 61                                    | 17 | 5.453-019.0 | 1 Stück | 40        |  |       | Von DN 40 auf DN 61, Kunststoff.                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduziermuffen</b>                                              |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Reduziermuffe                                                      | 18 | 5.407-108.0 | 1 Stück | 40        |  |       | Von C-40-Schlauch mit Außengewinde 35 für Anschlussmuffe schraubbar, DN 35.    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                    | 19 | 5.407-113.0 | 1 Stück | 40        |  |       | Reduziermuffe von Clip C 40 auf Clip C 35.                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>                            |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Reduziermuffe                                                      | 20 | 6.902-017.0 | 1 Stück | 40        |  |       | Von DN 40 auf DN 35, Kunststoff.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32                                  | 21 | 6.902-072.0 | 1 Stück | 35        |  |       | Von DN 35 auf DN 32, Metall.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>                          |    |             |         |           |  |       |                                                                                |                          |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen                                 | 22 | 2.860-117.0 | 1 Stück |           |  |       | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC  
1.667-289.0



|                                               |   | Bestell-Nr. | Nennweite |  |  |  | Preis | Beschreibung        |                          |
|-----------------------------------------------|---|-------------|-----------|--|--|--|-------|---------------------|--------------------------|
| Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger |   |             |           |  |  |  |       |                     |                          |
| Profireinigungsset                            | 1 | 2.637-353.0 | DN 40     |  |  |  |       | Profireinigungsset. | <input type="checkbox"/> |
| Späneset                                      | 2 | 2.640-760.0 | DN 61     |  |  |  |       | Späneset.           | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

## 1.667-289.0



|                    |   | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl  | Preis | Beschreibung                                                                                                                     |                          |
|--------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sonstiges          |   |             |       |       |         |       |                                                                                                                                  |                          |
| Verlängerungskabel | 1 | 6.647-022.0 | 20 m  |       | 1 Stück |       | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.

NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC  
1.667-289.0



|              |   | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge /<br>Breite | Preis | Beschreibung                |                          |
|--------------|---|-------------|--------|-----------|-------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
| Siebkörbe    |   |             |        |           |                   |       |                             |                          |
| Siebkorb IVC | 1 | 5.731-645.0 |        |           |                   |       | Mit 4,0-mm-Lochdurchmesser. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.