KM 150/500 R D

Dieselbetriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.

1 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.

2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.

KM 150/500 R D, 1.186-124.0, 2022-03-14

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 150/500 R D

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.186-124.0
EAN-Code		4039784521902
Antriebsart		Diesel
Fahrantrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb – Leistung	kW	22,5
Max. Flächenleistung	m²/h	18000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Kehrgutbehälter	l	500
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	12
Filterfläche	m²	7
Gewicht	kg	1440
Gewicht, betriebsbereit	kg	1440
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■	**Kehrfunktion, abschaltbar**	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	**Räder, luftbereift**	■
Servolenkung	■	**Seitenbesen, automatisch ausschwingend**	■
Saugstromregulierung	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrantrieb vorwärts	■		
Fahrantrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		
Außeneinsatz	■		
Betriebsstundenzähler	■		

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

KM 150/500 R D, 1.186-124.0, 2022-03-14

KM 150/500 R D
1.186-124.0

KÄRCHER


1

2

3–6

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter									
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-159.0						Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-177.0						Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
Standardkehrwalze									
Standardkehrwalze	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich									
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm			Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm			Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart									
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm			Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D
1.186-124.0

1, 4

2

3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard									
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm			Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart									
Seitenbesen hart	2	6.905-773.0			550 mm			Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässe-fest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten									
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.905-619.0			550 mm			Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich									
Seitenbesen weich	4	6.905-620.0			550 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D
1.186-124.0

KÄRCHER

1

2–3

4–6

7

8

9–10

12–13

14

17

18

19

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
StVZO-Beleuchtung	1	2.851-280.7	2.851-280.7					Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	□
TÜV-Begutachtung	2	2.851-285.7	2.851-285.7					Begutachtung für die Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.	□
Arbeitsbeleuchtung	3	2.851-279.0	2.851-279.7					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	□
Fahrerschutzkabine									
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	4	2.851-266.7	2.851-266.7					Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	□
Komfortkabine mit Heizung	5	2.851-265.7	2.851-265.7						□
Komfortkabine	6	2.851-264.7	2.851-264.7						□
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	7	2.851-270.7	2.851-270.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	□
Fahrerschutzkabine	8	2.851-268.7	2.851-268.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	□
Kehren / Saugen									
3. Seitenbesen	9	2.851-277.7	2.851-277.7					Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	□
ABS 3. Seitenbesen	10	2.851-277.7	28512777						□
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	11	2.852-884.0	2.852-884.7					Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	□
Seitenbesenabdeckung	12	2.851-287.0	2.851-287.7					Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	□
	13	2.851-287.7	2.851-287.7						□
Sonstige Anbausätze									
Komfortsitz	14	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	□
ABS Rammschutz	15	2.852-621.0							□
ABS nass Kehren KM 150/500	16	2.852-821.0	2.852-821.7						□
Edelstahl-Kehrgutbehälter	17	6.961-927.7	6.961-927.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	□
Schutzdach									
Schutzdach KM 150 - 170 R	18	2.852-688.0	2.852-688.7						□
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	19	2.851-274.0	2.851-274.7					Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D
1.186-124.0

KÄRCHER

1


2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	☐
Rad Vollgummi nichtkreidend	2	6.435-176.0						Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R D
1.186-124.0

1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Spritzwassersystem									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-282.0	2.851-282.7					Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 60-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.