KM 150/500 R Bp Pack

Vollhydraulische Industriekehrmaschine mit robuster Auslegung für härteste Einsätze z. B. in der Baustoff- und Metallindustrie, in Gießereien oder anderen Betrieben mit hohem Schmutzanfall.

1 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.

2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.

3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.

KM 150/500 R Bp Pack, 1.186-130.0, 2022-03-14

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KM 150/500 R Bp Pack

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.186-130.0
EAN-Code		4039784654167
Antriebsart		Elektrisch
Fahrantrieb		Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung	**V / kW**	48 / 10
Max. Flächenleistung	**m²/h**	12000
Arbeitsbreite	**mm**	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1800
Batteriekapazität	**Ah**	700
Batteriespannung	**V**	48
Batterielaufzeit	**h**	max. 2,5
Kehrgutbehälter	**l**	500
Steigfähigkeit	**%**	12
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	8
Filterfläche	**m²**	7
Gewicht	**kg**	2690
Gewicht, betriebsbereit	**kg**	2690
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	2442 × 1570 × 1640

Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■	**Batterieanzeige**	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	**Betriebsstundenzähler**	■
Servolenkung	■	**Räder, vollgummi**	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■		
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrantrieb vorwärts	■		
Fahrantrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

KM 150/500 R Bp Pack, 1.186-130.0, 2022-03-14

KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0

KÄRCHER

1

2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Antriebsbatterien									
Batterie	1	6.654-280.0		48 V	700 Ah	wartungsarm		Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.	■
Ladegeräte									
Ladegerät	2	6.654-281.0		48 V		separat		Zum Laden der Batterie 6.654-280.0.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0


1

2

3–6

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter									
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-159.0						Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-177.0						Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
Standardkehrwalze									
Standardkehrwalze	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich									
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm			Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm			Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart									
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm			Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0

1, 4

2

3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard									
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm			Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart									
Seitenbesen hart	2	6.905-773.0			550 mm			Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässe-fest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten									
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.905-619.0			550 mm			Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich									
Seitenbesen weich	4	6.905-620.0			550 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0

1

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespan-nung	Batte-rieka-pazität	Batteri-etyp	Preis	Beschreibung	
Zubehör für Batterien									
Behälter mit Wandhalterung	1	2.641-243.0	1 Stück			war-tungs-arm		Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfa-ches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchfluss-mengenmesser.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0

KÄRCHER

1

3–4

5

8

9

10

11

12

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
Arbeitsbeleuchtung	1	2.851-279.0	2.851-279.7					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	☐
Kehren / Saugen									
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	2	2.852-884.0	2.852-884.7					Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	☐
Seitenbesenabdeckung	3	2.851-287.0	2.851-287.7					Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	☐
	4	2.851-287.7	2.851-287.7						☐
Sonstige Anbausätze									
Komfortsitz	5	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	☐
ABS Rammschutz	6	2.852-621.0							☐
ABS nass Kehren KM 150/500	7	2.852-821.0	2.852-821.7						☐
Edelstahl-Kehrgutbehälter	8	6.961-927.7	6.961-927.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	☐
Schutzdach									
Schutzdach KM 150 - 170 R	9	2.852-688.0	2.852-688.7						☐
Fahrerschutzkabine									
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	10	2.851-270.7	2.851-270.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	☐
Fahrerschutzkabine	11	2.851-268.7	2.851-268.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	☐
Seitenbesen links									
ABS 2. Seitenbesen links	12	2.851-274.0	2.851-274.7					Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0

1

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Rad Vollgummi nichtkreidend	1	6.435-176.0						Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.