



## PressurePro Fassadenreiniger, Gel RM 43

Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gelformel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.



### Eigenschaften

- Effektives Hochdruckreinigungsmittel
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Ideal für die Reinigung von Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden
- Sehr gute Hafteigenschaften auch an senkrechten Oberflächen durch Gel-Formel
- Materialschonend
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:


<b>Bauhandwerk:</b>	Fassadenreinigung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Fassadenreinigung
<b>Kommunen:</b>	Fassadenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Hochdruckreiniger
- Sprühgeräte

### pH-Wert

**13.8**  
Im Konzentrat



### Gebindegrößen

20 l

### Teilenummer

6.295-447.0

## Anwendung:

### Hochdruckreiniger

- Dosierung und Temperatur am Gerät einstellen
- Im Niederdruck auftragen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

### Sprühgerät

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Auf Aluminium nicht länger als 10 min. einwirken lassen.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 g	Hochdruckreiniger		6 %		44 m <sup>2</sup>
1000 g	Sprühgeräte		6-8 %		185 m <sup>2</sup>

Wir beraten Sie gerne:

**Kärcher AG**

Industriestrasse 16  
8108 Dällikon  
Switzerland